

SCHEDA TECNICA

CONTAINER FILTRANT

450

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Separatorul de filtrare cu diametrul recipientului de **450 mm**, permite să fie conectat la o unitate de aspirație și să filtreze materiale solide și praf cu simplitate extremă și siguranță totală. Separatorul este echipat cu un **filtru de suprafață mare** (90.000 cm²). **Sistemul de filtrare** este compus dintr-un număr de **cartușe din poliester aluminizat**, certificat **clasa M** (eficiență de filtrare 1 micron). Cu sistemul cu cartuș se asigură **curățarea în contracurent alternativ de aer**, ceea ce vă permite să **curățați filtrele foarte eficiente**, fără a fi nevoie să **întrerupeți aspirația**. Descărcarea este gestionată în funcție de necesități cu **diverse dispozitive disponibile** pentru descărcarea automată în saci mari, containere deschise sau benzi de proces.



SUPERFICIE
90.000 cm²

DATI TECNICI

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru cartuș
Clase EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester antistatic
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	450Ø mm
Diametro scarico	150



OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante