

SCHEDA TECNICA

ASPIRATEUR CENTRALISÉ HF 25 Z22 I13D

ASPIRATORI INDUSTRIALI CERTIFICATI ATEX

L'aspirateur industriel HF 25 ATEX Z22 est un modèle conçu pour avoir des performances maximales sur des applications fixes telles que des systèmes centralisés, même de grande taille. L'unité d'aspiration est montée sur un cadre en acier robuste enduit de poudre. La turbine très puissante certifiée ATEX est installée à l'arrière de l'aspirateur protégée par un capot en tôle qui réduit également le niveau sonore. La chambre cylindrique avant abrite un système de filtrage à grande surface avec système de nettoyage automatique du filtre. Concrètement, il existe 4 cartouches indépendantes en polyester antistatique de catégorie M, capables de retenir les poussières jusqu'à 1 micron de granulométrie. Un système totalement automatique permet de maintenir les filtres toujours propres grâce à un jet d'air comprimé à 6 bars qui, en pénétrant dans la cartouche, provoque le détachement et la chute de la poussière vers le cône de collecte. Selon les besoins opérationnels, il est possible d'installer différents systèmes de déchargement automatiques et pneumatiques pour maximiser la productivité et faciliter le déchargement en Big-bags.



POTENZA
18,5 kW



SUPERFICIE
120.000 cm²

**DATI TECNICI****MOTORE**

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIB
Massimo vuoto	310mBar
Vuoto in continuo	270mBar
Massima portata d'aria	1.380m ³ /h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	25HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche
Media	polyester antistatique
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED